

ICOM

IC-5010

〈携帯型・子機〉

同時27ch

同時通話型 特定小電力トランシーバー

秘話機能を新搭載。防塵・防水タイプの同時通話対応特定小電力トランシーバー。



IP67\*防塵・防水

免許・資格不要

RoHS指令対応



\*バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1m<sup>3</sup>あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

# 免許・資格不要

同時通話型 特定小電力トランシーバー


# IC-5010 (携帯型・子機)


技術基準適合証明 (工事設定認証) 取得機種


付属品


BP-238N (リチウムイオンバッテリーパック)、  
LC-182 (ハードケース) ・充電器はオプションです。


## おもな特長


 雨でも使えるIP67防塵・防水性能を実現した携帯モデル。

 ハードな使用にも耐える堅牢ボディ。

 作業中も気にならない軽量&コンパクトボディ。

 キーは4つのみのカンタン操作。誰でもすぐに使えます。

 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。

 マイクのレベルを5段階で設定可能。

### 【その他の特長】

- コンパンダ機能
- 反転表示機能
- 送信出力切り替え機能 など

## おもな定格

- 周波数帯: 400MHz帯
- 送信出力: 1mW/10mW
- 使用温度範囲: -10℃~+50℃
- 外形寸法: 58 (W) × 82 (H) × 21 (D) mm (突起物を除く)
- 重量: 約140g (BP-238N含む)

## オプション

### ヘルメットタイプ

**HS-86**  
ヘルメット取り付け型  
マイクロホン  
または  
**HS-92**  
ヘルメット取り付け型  
マイクロホン  
(固定金具がワゴンチ)

**OPC-636**  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル (ロック式)  
または  
**OPC-661**  
通話スイッチ未内蔵型  
接続ケーブル

**EH-11**  
イヤパット型  
スピーカー  
[プラグ直径2.5φ]

**EH-12**  
ヘルメット型  
取り付け型  
スピーカー  
[プラグ直径2.5φ]

**EH-13**  
耳掛け型  
イヤホン  
[プラグ直径2.5φ]

共通オプション

### イヤホン+ タイピンマイクタイプ

**HM-149**  
防水コネクタ付  
タイピン型  
マイクロホン  
(マイクロホン部は  
防水構造ではありません)

**EH-14**  
オープンエア型  
イヤホン 黒  
[プラグ直径2.5φ]

**OPC-636**  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル (ロック式)  
または  
**OPC-2277**  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル (電子ロック式)

**HM-104**  
単一指向性タイピン  
型マイクロホン  
または  
**HM-104A**  
無指向性タイピン型  
マイクロホン

**EH-15**  
イヤホン グレー

**EH-15B**  
イヤホン 黒  
[プラグ直径2.5φ]

**OPC-661**  
通話スイッチ未内蔵型  
接続ケーブル

EH-13  
EH-14でも  
使用可能  
▲OPC-636

### ヘッドセット タイプ

**OPC-636**  
マイクスイッチ内蔵型  
接続ケーブル (ロック式)  
または **OPC-661**  
通話スイッチ未内蔵型  
接続ケーブル

または **OPC-2277**  
(電子ロック式)

**HS-88**  
ヘッドセット

**VS-25J**  
PTT/VOX  
スイッチユニット

**HS-99**  
耳掛け型  
イヤホンマイク

または

**HS-95**  
ネックアーム型  
ヘッドセット

### イヤホン タイプ

**HM-123**  
(EH-15付属)  
本体取付型マイクロホン  
EH-12, EH-13, EH-14も接続可能

### ハードケース・ショルダーストラップ、ベルトクリップ関係

**LC-182/LC-160**  
ハードケース

**MB-57L**  
ショルダーストラップ  
(LC-160, LC-182用)

**MB-104**  
ベルトクリップ  
(LC-160, LC-182用  
の併用不可)

### バッテリー関係

**BP-238N** (付属品)  
リチウムイオンバッテリーパック  
(3.7V, 1350mAh min.  
(1400mAh typ.))

**BP-239**  
乾電池ケース  
(単3形アルカリ  
乾電池2本用)

### 充電器関係

**BC-161#01** (AD-112付属)  
急速充電器  
[4台まで連結可能]

**BC-165**  
ACアダプター  
(BC-161#01用)

## 車載型 (親機)

同時通話型 特定小電力トランシーバー

# IC-MS4055

技術基準適合証明 (工事設定認証) 取得機種

付属品

外部スピーカー



●BP-238N, HM-149のオプションについては、防水性能を保証しておりません。

## アイコム株式会社

〈東証1部、大証1部上場〉 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

高品質がテーマです。

- |        |          |                    |                  |
|--------|----------|--------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 | 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7   | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所  | 983-0857 | 仙台市宮城野区東十番丁54-1    | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所  | 103-0007 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 | 名古屋市中区元八事3丁目249    | TEL 052-832-2525 |
| 大阪営業所  | 547-0004 | 大阪市平野区加美南1丁目6-19   | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所  | 733-0842 | 広島市西区井口3丁目1-1      | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所  | 760-0071 | 高松市藤塚町3丁目19-43     | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所  | 815-0082 | 福岡市南区大楠2丁目17-29    | TEL 092-534-5900 |

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●製品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル: 0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949へ。その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。

2013年12月作成 KMQ675\*